

SDカード付ミニベーン風速風量計

品番 **AM-4233SD**

価格 **¥54,800**

- ▶ 風速: 0.1~25.0m/s
- ▶ 風量: 0~54,000m³/min
- ▶ 温度: 0~+50℃
- ▶ データホールド/Max/Min値表示
- ▶ K熱電対センサ(別売)-50℃~+1300℃

- 狭いところの風速風量測定に
- 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
- SDカードに記録できエクセルで管理できる



測定方式	風速: ミニベーン式 温度: サーミスタ K熱電対温度
測定範囲	風速: 0.4~20.0m/s 風量: 0~54,000m ³ /min 温度: 0~+50℃ K熱電対: -50.0~+1300.0℃
分解能	風速 0.1m/s 風量: 0.1m ³ /min 温度: 0.1℃ K熱電対: 0.1℃
精度	風速: ±5%rdg±0.1m/s 温度: ±0.8℃ K熱電対: ±0.4%rdg±0.5℃
サンプリング	1回/秒
ロガー	自動: 1~3600秒設定可能 手動: 99点記録可能
SDカード	1GB~16GB対応
使用環境	0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
機能	データホールド、MAX/MINホールド
電源	単3電池×6、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	本体: 182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む) プローブ: φ35mm
標準付属品	単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)
オプション	データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN ¥8,950 USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 ACアダプタ FAC-23 ¥6,500

メタルベーン式風速計

品番 **YK-80AM**

価格 **¥48,000**

- ▶ 風速: 0.8~35.0m/s
- ▶ 温度: 0~50℃

- 耐風速35m/sメタル式ベーンの風速
- 大型表示で見易く温度も同時測定
- データホールド、Max.Min値表示
- オートパワーオフ(20分以上)
- PCに接続してデータ処理(ソフトウェアは別売)



仕様

測定方式	風速: ベーン式(メタル) 温度: サーミスタ
測定範囲	風速: 0.8~35.0m/s、温度: 0~50℃
表示分解能	風速: 0.1m/s、温度: 0.1℃
測定精度	風速: ±(2% F.S+1dgt.)、温度: ±0.8℃
使用環境	0~50℃、0~80%RH
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位 風速: m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h 温度: °C、°F
電源/電池寿命	006P(9V)電池×1
サイズ/質量	207L×68W×20Dmm、 プローブ部: φ72mmベーン、 コード長: 約100cm/質量: 約220g(電池含む)
標準付属品	ベーン式風速プローブ、006P(9V)電池×1、ハードケース、 取扱説明書、保証書付
オプション	・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 ・データロガー DL-9601A(外付けタイプ) ¥45,300

メタルベーン式・データロガー付風速風量計

品番 **YK-2005AM**

価格 **¥68,000**

- ▶ 風速: 0.4~30.0m/s
- ▶ 風量: 0~54,000m³
- ▶ 温度: 0~50℃
- ▶ K熱電対: -50.0~+1300℃(センサ別売)
- ▶ データロガー機能付

- 高耐久性のメタルベーン採用の風速・風量・温度計
- K熱電対温度センサ1点が使用できます
- 16,000pts保存機能付
- データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能
- サンプリング設定は2秒~9時間



仕様

測定方式	風速: メタルベーン、温度: サーミスタ(高速反応タイプ)、K熱電対(別売)
測定範囲	風速: 0.4~30.0m/s、風量: 0~54,000m ³ /min、 温度: 0~50℃、K熱電対: -50.0~+1300.0℃ ※風量測定では断面積指定
表示分解能	風速: 0.1m/s、風量: 0.001~100m ³ /min、 温度: 0.1℃、K熱電対: 0.1℃
本体精度	風速: ±(2%rdg+0.2)m/s、温度: ±0.8℃、 K熱電対: ±(0.2%rdg+0.5)℃
データロガー	16,000データ、時刻データ付、サンプリング設定: 2秒~9時間
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ、1回/秒
使用環境	0~50℃、80%RH以下
電源	単3電池×4、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	203L×76W×38Dmm、プローブ部: φ72mmメタルベーン、 プローブ長: 約100cm/質量: 約515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×4、プローブ、キャリングケース、 取扱説明書、保証書付
オプション	・K熱電対センサ各種 ・ACアダプタFAC-10 ¥6,500 ・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 ・データロガー用ソフトウェア(英語版) SW-DL2005 ¥11,100 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400

温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

風速計

マルチ環境
測定器