

風速計

SDカード付風速風量計

品番 **AM-4307SD** 価格 **¥48,000**

- ▶ 風速: 0.1~25.0m/s
- ▶ 風量: 0~54,000m³/min
- ▶ 温度: 0~+50°C
- ▶ データホールド/Max/Min値表示
- ▶ K熱電対センサ(別売)-50°C~+1300°C

- 弱い風速は細かく計測 (分解能0.02m/s)
- データホールド、Max/Min値表示
- SDカードに記録できエクセルで管理できる



測定方式	風速: ベーン式 温度: サーミスタ K熱電対温度
測定範囲	風速: 0.2~25.0m/s 風量: 0~54,000m ³ /min 温度: 0~+50°C K熱電対: -50.0~+1300.0°C
分解能	風速: 0.01m/s(0.2~5.0m/s) 0.1m/s(5.1~25.0m/s) 風量: 0.1m ³ /min 温度: 0.1°C K熱電対: 0.1°C
精度	風速: ±5%rdg±0.1m/s 温度: ±0.8°C K熱電対: ±0.4%rdg±0.5°C
サンプリング	1回/秒
ロガー	自動: 1~3600秒設定可能 手動: 99点記録可能
SDカード	1GB~16GB対応
使用環境	0~50°C、80%RH以下(結露なきこと)
機能	データホールド、MAX/MINホールド
電源	単3電池×6、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	本体: 182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む) プローブ: φ72mm
標準付属品	単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)
オプション	データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN ¥8,950 USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 ACアダプタ FAC-23 ¥6,500

ベーン式SDカード付風速計

品番 **AM-4207SD** 価格 **¥50,500**

- ▶ 風速: 0.4~30.0m/s ▶ K熱電対: -50.0~+1300°C (センサ別売)
- ▶ 温度: 0~50°C ▶ SDカード記録

- SDカードに長時間のデータ記録が可能
- PCにもSDカードで簡単保存
- 大型のベーンで精度の高い測定ができます
- データホールド、Max.Min値表示
- RS-232Cインタフェース付
- オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます
- K/J熱電対センサに対応できます



仕様

測定方式	風速: ベーン式 温度: サーミスタ(高速反応タイプ)、K/J熱電対(別売)
測定範囲	風速: 0.4~30.0m/s 温度: 0~50.0°C、K熱電対: -50.0~+1300°C J熱電対: -50.0~+1200°C
表示分解能	風速: 0.1m/s、温度: 0.1°C、K/J熱電対: 0.1°C
測定精度	風速: ±(2%rdg+0.2)m/s、温度: ±0.8°C、 K熱電対: ±(0.2%rdg+0.5°C)
使用環境	0~50°C、85%RH以下
SDカード	1GB~16GB対応
機能	データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
サンプリングタイム	1回/秒
インタフェース	RS-232C
データロガー	オート: 1~3600秒設定可能、マニュアル: 1~99点記録可能
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
電源	単3電池×6、消費電流: 約DC36mA、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	203L×76W×38Dmm、プローブ部: φ72mmベーン、 プローブ長: 100cm/質量: 約515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×6、プローブ、キャリングケース、 取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1
オプション	・K熱電対センサ各種 ・ACアダプタFAC-23 ¥6,500 ・データ通信ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400

SDカード付風速風量計

品番 **AM-4237SD** 価格 **¥53,000**

- ▶ 風速: 0.1~25.0m/s
- ▶ 風量: 0~54,000m³/min
- ▶ 温度: 0~+50°C
- ▶ データホールド/Max/Min値表示
- ▶ K熱電対センサ(別売)-50°C~+1300°C

- 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度 湿球温度・K熱電対温度が測定可能
- SDカードに記録できエクセルで管理できる



測定方式	風速: ベーン式 温度: サーミスタ K熱電対温度
測定範囲	風速: 0.4~25.0m/s 風量: 0~63,000m ³ /min 温度: 0~+80°C K熱電対: -50.0~+1300.0°C
分解能	風速: 0.1m/s 風量: 0.1m ³ /min 温度: 0.1°C 湿度: 0.1%RH K熱電対: 0.1°C 露点温度: 0.1°C 湿球温度: 0.1°C
精度	風速: ±2%rdg±0.2m/s 温度: ±0.8°C 湿度: ±3%rdg±1%RH(≦70%) 左記以外±3%RH K熱電対: ±0.4%rdg±0.5°C
サンプリング	1回/秒
ロガー	自動: 1~3600秒設定可能 手動: 99点記録可能
SDカード	1GB~16GB対応
使用環境	0~50°C、80%RH以下(結露なきこと)
機能	データホールド、MAX/MINホールド
電源	単3電池×6、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	本体: 182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む) プローブ: φ72mm
標準付属品	単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)
オプション	データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN ¥8,950 USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 ACアダプタ FAC-23 ¥6,500