


## 最高最低温湿度計

品番 **FUSO-350** 価格 **¥3,500**

- ▶ 温度 サーマスタ
- ▶ 湿度 静電容量センサ
- ▶ 測定範囲 温度 -10℃～+50℃
- ▶ MAX/MINホールド機能  
記録時間同時表示



- MAX/MIN記録時、時間も同時記録
- 自立スタンド・マグネット付
- 快適度をアイコン表示
- 温度・湿度・時間の同時表示

### 仕様

測定方式	温度：サーミスタ 湿度：静電容量型
測定範囲	温度：-10℃～+50℃ 湿度：20%RH～90%RH
分解能	温度：0.1℃ 湿度：1%RH
精度	±1℃ (0～+100℃)、±2℃ (100.1～200℃)、左記以外±3℃
ディスプレイ	28mm×17mm
機能	データホールド、MAX/MINホールド、0℃校正機能
本体使用環境	0℃～+50℃
保存環境	-10℃～+60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
サイズ/質量	70H×80W×25Dmm 約80g
電源	CR2032ボタン電池×1
標準付属品	ブローキャップ、取扱説明書

## 卓上デジタル温湿度・環境3Dモニタ

品番 **BTH-300B**(ブラック) 価格 **¥3,850**

品番 **BTH-300P**(ピンク) 価格 **¥3,850**

- ▶ 温度 -10～+50℃
- ▶ 湿度 20～95%RH
- ▶ 時計 24時間計
- ▶ イラスト環境マーク
- ▶ 最高・最低・前日最高・前日最低温湿度表示
- ▶ ローバッテリー表示



ブラック

ピンク

- 3Dデザインでとてもおしゃれなモニタです
- 環境状態がイラストマークで表されるので目で判断ができます
- 熱中症やインフルエンザ対策に役立ちます

### 仕様

測定範囲	温度	-10～+50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ (20℃～30℃) ±0.8℃ (左記以外)
精度	湿度	20～95%RH 分解能1% 精度±3% (30～80%) ±5% (左記以外)
	時間	24時間表示
機能	環境イラストマーク 時計、最高・最低・前日最高・前日最低温湿度表示、バッテリー表示、スタンド、掛穴付	
電源	コイン型リチウム電池CR2032	
サイズ	119H×100W×14Dmm	
質量	126g (電池含む)	
セット内容	本体×1、CR2032電池×1、取扱説明書(保証書)	

## ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

品番 **FUSO-8709** 価格 **¥21,500**

- ▶ 温度…半導体センサ 湿度…静電容量センサ
- ▶ 測定範囲温度…-20℃～+50℃ 湿度…5～95%RH
- ▶ 分解能温度…0.1℃ 湿度…0.1% RH



33% RH校正ボトル



75% RH校正ボトル

- 湿度校正器付の精度の高い温湿度計です
- ペン型なのでポケットに入れて持ち運びができます
- データホールド、Max.Min値表示
- オート/マニュアルパワーオフ機能
- 湿度校正器付 33%RH、75%RH

### 仕様

測定方式	温度：半導体センサ 湿度：静電容量型センサ
測定範囲	温度：-20～50℃、湿度：5～95% RH
測定精度	温度：±1℃ (10～45℃)、湿度：±5% RH (5～95% RH)
表示分解能	温度：0.1℃、湿度：0.1% RH
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境	0～50℃、5～90% RH
電源	CR2032ボタン型電池×1、電池寿命約150時間
サイズ/質量	175L×42W×16Dmm / 約52g
標準付属品	湿度校正器 (33及び75% RH)×各1、CR2032ボタン型電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

温湿度

風速  
風量

水質

ガス

生活

光学機器

物性

熱中症  
チェッカー

湿度計

湿度センサ

温湿度計