

# 温度計

## 4chデータロガー温度計

品番 **CENTER-520** 価格 **¥44,000**

品番 **CENTER-521** 価格 **¥58,000**

- ▶ K/J/E/T熱電対
- ▶ 測定範囲 -200℃～+1370℃
- ▶ データホールド/Max/Min値表示
- ▶ バッテリー残量表示



- 各種センサK/J/E/Tの測定が可能
- 4チャンネル同時表示
- データロガー機能 CENTER-520 (16,000データ) CENTER-521 (32,000データ)
- Bluetooth通信機能 (CENTER-521のみ)

機種	CENTER-520	CENTER-521
測定方式	K/J/E/T熱電対	
測定範囲	-200℃～+1370℃ ※使用センサで異なります	
本体精度	±0.1%rdg±0.7℃	
表示分解能	0.1℃	
サンプリング	1回/秒	
データロガー	自動16,000データ 手動100データ	自動32,000データ 手動100データ
サンプリング	1回/秒	
機能	データホールド、Max/Min/Avgホールド、バッテリー表示 T1-T2機能、Bluetooth通信(CENTER-521)	
電源	単4電池×4	
サイズ/質量	187L×75W×29Dmm/約290g	
使用環境	0～50℃、0～80%RH(結露なきこと)	
標準付属品	単4電池×4本、キャリングケース、温度センサー×2(TPK-01) 通信ソフト、microUSBケーブル、取扱説明書(保証書) Bluetoothアダプタ (CENTER-521のみ)	

## 防水型デジタル2点式温度計 (K熱電対センサ別売)

品番 **TK-6200A** 価格 **¥50,800**

- ▶ IP-67 (本体)
- ▶ 高分解能 0.01℃
- ▶ 測定範囲 -200.0～1370℃ (本体表示可能温度)
- ▶ データホールド、Max、Min、Ave(平均値)表示
- ▶ 2点計測可能 (表示は1つです)

- 対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です
- 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です
- 0.4秒のレスポンスで反応が速い
- RS-232C、USB出力でデータが残せます
- High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます



※センサは別売です。  
P.133～136の中からお選び下さい。

### 仕様

測定方式	K熱電対
測定範囲	-200℃～+1370℃
本体精度	±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
表示分解能	0.01℃
サンプリング周期	2回/秒
構造	IP-67
ディスプレイ	液晶モニタ(53×48mm)・バックライト付
インタフェース	RS-232C USB
機能	データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
使用環境	-20℃～+60℃ 0～100%RH
電源	006P(9V)電池・ACアダプタ
サイズ/質量	150L×75W×28Dmm / 320g(電池含む)
セット内容	本体×1、RS232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) センサは別売です。P.133～136からお選び下さい。
オプション	ACアダプタ TU-6019 ¥6,500

## 12チャンネル温度記録計 (SDカード対応)

品番 **BTM-4208SD** 価格 **¥131,500**

- ▶ 熱電対式 (タイプK、J、T、E、R、S)
- ▶ 測定範囲(本体表示) -100.0℃～1700℃  
熱電対タイプ及びセンサーにより範囲が異なります
- ▶ Max.Min.Ave値表示

- 12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です
- センサータイプが選べます
- RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)



### 仕様

測定方式	熱電対タイプK・J・T・E・R・S
測定範囲	K熱電対、-50.0℃～1300℃
表示分解能	-50.0℃～999.9℃/0.1℃、1000℃～1300℃/1℃
精度	-50.0℃～999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃～1300℃/±(0.4%+1)
データ	SDカード記録(最大16GB)
インタフェース	RS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
電源	単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
本体使用環境	0～50℃、～85%RH
サイズ/質量	225H×125W×64Dmm / 948g
標準付属品	本体、K熱電対センサ TPK-01×2 電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
オプション	温度センサー(P.133～136) データソフト・SW-U811-WIN ・USBケーブル USB-01 ・RS232ケーブル UPCB-02 専用ACアダプタ¥6,500