

# フレキシブルクランプメータ

## フレキシブルクランプメータ

品番 **CMF-3200** 価格 **¥14,600**

- ▶交流電流:60A/600A
- ▶交流電圧:600V
- ▶直流電圧:600V
- ▶抵抗:660Ω
- ▶導通ブザー
- ▶データホールド

- 実効値型のフレキシブルクランプメータ
- 測定しづらい場所でも測定可能



### 仕様

測定範囲	直流電圧(V)	6V/1000V(精度:±0.8%+5dgt,分解能:0.001V/1V)
	交流電圧(V)	6V/1000V(精度:±1%+8dgt,分解能:0.001V/1V)
	交流電流(A)	600A(精度:±1%+8dgt,分解能:0.1A) 3000A(精度:±1%+10dgt,分解能:1A)
	抵抗(Ω)	600Ω(精度:±1%+5dgt,分解能:0.1Ω) 6KΩ/60MΩ(精度:±1.5%+5dgt,分解能:0.001KΩ/0.01MΩ)
キャパシタンス	6nF/600uF(精度:±3%+10dgt,分解能:0.001nF/0.1uF)	
導通テスト	ブザー音(<20Ω)	
その他の機能	データホールド	
使用環境	0~50℃、80%RH以下	
サイズ/質量	290L×138.3W×26.5Dmm 約197g	
フレキシブルケーブル長さ	300mm	
フレキシブルケーブル直径	8mm	
電源	単4電池×2	
セット内容	テストリード(CATIII 1000V)×1 取扱説明書(保証書)	

## フレキシブルクランプ電力計

品番 **CWF-3300** 価格 **¥28,800**

- ▶交流電流:60A/600A
- ▶交流電圧:600V
- ▶有効電力/皮相電力/無効電力/力率
- ▶抵抗:20KΩ

- フレキシブルクランプの電力計
- 実効値型



### 仕様

測定範囲	交流電圧(V)	10V~600V(精度:±0.5%+5dgt,分解能:0.1V)
	交流電流(A)	999.9A(精度:±1%+8dgt,分解能:0.1A)3000A(精度:±1%+10dgt,分解能:1A)
	有効電力/皮相電力/無効電力(W/VA/VAR)	999.9/9.999K/99.99K/999.9K/1800K(W,VA,VAR) 精度:±1.5%+20dgt 分解能:0.1/0.001K/0.01K/0.1K/1K(W,VA,VAR)
	抵抗(Ω)	20KΩ(精度:±1.5%+5dgt,分解能:0.01KΩ)
力率	0.00~1.00 精度:±0.04 分解能:0.01	
導通テスト	ブザー音(<20Ω)	
機能	データホールド	
使用環境	0~50℃、80%RH以下	
サイズ/質量	290L×135W×27.8Dmm 約208g	
電源	単4電池×2	
標準付属	テストリード×1、取扱説明書(保証書)	

## フレキシブルクランプメータ

品番 **CENTER-24** 価格 **¥31,000**

- ▶交流電流:4A/40A/400A
- ▶データホールド、MAX/MIN値表示

- 実効値型のフレキシブルクランプメータ
- 測定しづらい場所でも測定可能
- バックライト機能



### 仕様

測定範囲	4A/40A/400A 精度±3%rdg±5dgt
機能	データホールド、MAX/MIN値表示
クランプサイズ	φ8mm×203mm
サンプリング	2回/秒
使用環境	0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
サイズ/質量	本体:120L×70w×26mm 約196g
電源	単4電池×2
セット内容	本体×1、単4電池×2 取扱説明書(保証書)

## フレキシブルクランプメータ

品番 **CENTER-26** 価格 **¥35,000**

- ▶交流電流:30A/300A/3000A
- ▶データホールド、MAX/MIN値表示

- 大電流用フレキシブルクランプメータ
- 測定しづらい場所でも測定可能
- バックライト機能



### 仕様

測定範囲	30A/300A/3000A 精度±3%rdg±5dgt
機能	データホールド、MAX/MIN値表示
クランプサイズ	φ18mm×458mm
サンプリング	2回/秒
使用環境	0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
サイズ/質量	本体:120L×70w×26mm 約286g
電源	単4電池×2
セット内容	本体×1、単4電池×2 取扱説明書(保証書)