

回転計

品番 **DT-2234B** 価格 **¥29,000**

- ▶ 非接触式
- ▶ 測定範囲: 0.5~99,999RPM
- ▶ オートレンジ

- 安定したボディ
- 簡単に操作しやすい



測定方式	非接触式
測定範囲	5~99,999 RPM
分解能	0.1RPM: 5~999RPM以下 1RPM: 1,000RPM
精度	±(0.05%+1桁)
サンプリング時間	1秒(60RPM)
メモリ	最大・最小値・最終値メモリー
検出距離	50~150mm/2~6インチ(周囲光に応じて最大300mm/12インチ)
電源	単3電池×4
使用環境	温度: 0℃~50℃ 湿度: 80%RH以下
寸法	190×72×37mm
重量	250g(電池重量を含む)
付属品	取扱説明書、キャリングケース、反射テープ(600mm)

回転(接触・非接触)計

品番 **DT-2236** 価格 **¥41,000**

- ▶ 接触・非接触測定
- ▶ 接触: 0.5~19,999RPM
- ▶ 非接触: 5~99,999RPM

- 一台で接触と非接触測定可能
- 握りやすいボディ



測定範囲	非接触回転: 5~99,999RPM 接触回転: 0.5~19,999RPM 周速: 0.05~1,999.9m/min
分解能	非接触回転: 0.1RPM(0.5~999.9RPM) 1RPM(1,000RPM以上) 接触回転: 0.1RPM(0.5~999.9RPM) 1RPM(1,000RPM以上) 周速: 0.01m/min(0.05~99.99m/min) 0.1m/min(100m/min以上)
測定精度	±(0.05%rdg+1dgt)
サンプリング	非接触回転: 1秒(60RPM以上) 接触回転: 1秒(6RPM以上)
機能	データホールド、MAX/MINホールド
電源	単3電池×4
使用温度	0℃~50℃
サイズ/質量	215L×65W×38Dmm 約300g(電池含む)
付属品	取扱説明書、キャリングケース、反射テープ(600mm)、RPMアダプター(円錐形)、RPMアダプター(じょうご形)、表面速度計測ホイール

ストロボスコープ

品番 **DT-2259** 価格 **¥55,900**

- ▶ 5~99,999RPM
- ▶ オレンジLED
- ▶ 100~99,999FPM
- ▶ Max.Min値表示機能

- 非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮
- 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に
- Max.Min及び最終値表示(回転のみ) ● FPR/RPM表示



仕様

ストロボ機能	高効率オレンジLED光線、照射時間: 時間間隔の約16% (60~1,000μsec) 粗微動照度調整ノブ
測定範囲	回転数: 5~99,999RPM、ストロボ: 100~99,999FPM 3レンジ、※測定距離: 50~150mm
表示分解能	0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
表示単位	FPM: フラッシュ数/分、RPM: 回転数/分
測定精度	±(0.1% F.S.+2dgt.)
機能	Max.Min、最終値表示
ディスプレイ	5桁液晶ディスプレイ、サンプリングタイム: 1回/秒
使用環境/電源	0~50℃、80%RH以下/単3電池×4
サイズ/質量	210L×71W×48Dmm/約290g(電池含む)
標準付属品	単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書付

ストロボスコープ

品番 **DT-2239A** 価格 **¥47,100**

- ▶ 測定範囲 100~10,000FPM
- ▶ Lo: Hi2レンジ切替え
- ▶ 0.1FPM(1,000FPM/RPM以下)
- ▶ 1FPM/RPM(1,000~9,999FPM/RPM)
- ▶ 10FPM/RPM(10,000FPM/RPM以上)

- モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!
- 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
- 回転数や振動数のチェックに ● ワイドなダイナミックレンジ
- 自動レンジ切替 ● タイムベースはクリスタルで高精度

仕様

ストロボランプ	キセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレート	Lo: 100~1,000FPM Hi: 1,000~10,000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ/min
本体精度	±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能	100~999FPM/RPM以下 0.1FPM 1,000~9,999FPM/RPM 1FPM 10,000FPM/RPM以上 10FPM
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境	0~50℃、80%RH以下
電源	AC100V±10% 50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ/質量	180L×120W×120Dmm/約895g(電池含む)
標準付属品	電源コード: 1.8m、取扱説明書、保証書付



温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

LED
照度計

ソーラー
パワー
メータ

電磁波計

振動計

圧力計

回転計

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ