

温度計

ペン型赤外線 (NDIR) 放射温度計シリーズ

非接触 (NDIR) 接触 (THERIST) デュアル温度計

品番 **FUSO-420N** 価格 **¥12,500**

- ▶測定範囲 -33 ~ +250℃ (非接触) / -50 ~ +150℃ (接触)
- ▶データホールド、Max.Min 表示 ▶ローバッテリー表示
- ▶液晶バックライト ▶分解能 0.1℃



- 非接触、接触両方の測定が1台で可能な温度計です
- 表面温度は非接触、内部温度は棒状センサで使い分けできます
- 棒状センサは3段階の角度調節ができます
- 液晶バックライト機能付なので見やすく数値の読み取りが楽にできます

仕様	非接触	接触
測定方式	NDIR	サーミスタ
測定範囲	-33~+250℃	-50~+150℃
分解能	0.1℃ (200℃以上1℃)	0.1℃
精度	±2%rdgまたは2℃の大きい方	±1℃ (その他)
応答時間	1秒	20秒
焦点距離	1:1	—
放射率(Σ)	0.95 (固定)	—
機能	バックライト ローバッテリー表示	バックライト ホールド、Max.Min表示 ローバッテリー表示
電源	LR44ボタン電池×2	LR44ボタン電池×2
センサ	—	φ3.6mm×135mm
本体サイズ	168L×23W×18Dmm	
質量	65g	
セット内容	本体×1、LR44ボタン電池×4、収納ケース×1、取扱説明書(保証書)	

非接触式 (NDIR) ペン型温度計 LEDライト付

品番 **FUSO-420LS** 価格 **¥9,300**

- ▶測定範囲 -33 ~ +250℃ ▶ローバッテリー表示
- ▶分解能 0.1℃ (-9.9 ~ +199.9℃) ▶LEDライト機能



- ペンタイプの非接触 (NDIR) 式温度計です
- 強力LEDでライト機能も充実
- 胸ポケットに収納できます

仕様	
測定範囲	-33~+250℃
分解能	0.1℃ (-9.9~+199.9℃)
精度	±2.0% rdgまたは 2.0℃の大きい方
応答時間	1秒
焦点距離	1:1
放射率(Σ)	0.95 (固定)
機能	LEDライト ローバッテリー表示
電源	温度計: LR44ボタン電池×2 LED:単4電池×1
サイズ	φ13mm×145mm
質量	60g
セット内容	本体×1、LR44ボタン電池×2、単4電池×1、取扱説明書(保証書)

ペン型温湿度計

品番 **FUSO-420HA** 価格 **¥6,350**

- ▶測定範囲 湿度 20 ~ 95%RH 温度 -20 ~ 60℃
- ▶分解能 湿度 1.0%RH 温度 0.1℃



- 温度、湿度が同時に表示します
- オートパワーオフ機能付
- 胸ポケットに収まるコンパクトサイズ

仕様	
測定範囲	湿度20~95%RH、温度-20~60℃
分解能	湿度1%RH、温度0.1℃
精度	湿度30~80%RH±3%、other±5% 温度±1.0℃
電源	単4電池×1
サイズ・質量	φ14.2mm×159mm、約50g
標準付属品	本体×1、単4電池×1、取扱説明書、保証書

非接触式 (NDIR) キーホルダ型温度計

品番 **FUSO-420CK** 価格 **¥7,600**

- ▶測定範囲 -33 ~ +250℃
- ▶分解能 0.1℃ (-9.9 ~ +199.9℃)
- ▶ローバッテリー表示



- キーホルダータイプの非接触式 (NDIR) 温度計です
- コンパクトで使いやすいデザインです

仕様	
測定範囲	-33~+250℃
分解能	0.1℃ (-9.9~+199.9℃)
精度	±2.0% rdgまたは 2.0℃の大きい方
応答時間	1秒
焦点距離	1:1
放射率(Σ)	0.95 (固定)
機能	ローバッテリー表示
電源	LR44ボタン電池×2
サイズ	φ13mm×65mm
質量	60g
セット内容	本体×1、LR44ボタン電池×2、取扱説明書(保証書)