

# CO・CO<sub>2</sub>測定器

## ペン型COメーター

品番 **PCO-350**

価格 **¥28,600**

- ▶ CO-固定電解質センサ  
温度・サーミスタ
- ▶ 測定範囲 CO : 0 ~ 1000ppm  
温度 : 0 ~ 50℃
- ▶ データホールド  
アラーム機能付



- ペン型のCOメーターです
- アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます
- オートゼロ調整機能付

仕様

測定対象	CO (一酸化炭素)、温度
測定範囲	CO : 0~1000ppm、温度 : 0~50℃
表示分解能	CO : 1ppm、温度 : 0.1℃
サンプリングタイム	約1秒
測定精度	CO : ± (5%+2ppm)、温度 : ±0.8℃
反応時間	30秒以内
電源	単4電池×4
機能	データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能
サイズ・質量	180H×40W×40Dmm / 約190g
使用環境	0~50℃、85%RH以下
標準付属品	本体、電池、取扱説明書、保証書

## COモニタ

品番 **GCO-2008**

価格 **¥62,400**

- ▶ CO (拡散式、ppm 表示)
- ▶ 温度
- ▶ CO 濃度アラーム設定
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min 値表示機能
- ▶ オートパワーオフ機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- 濃度表示機能付のCOモニタです
- CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に
- CO濃度アラーム設定が可能
- ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能
- RS-232Cインターフェース付なのでPCでデータ管理が可能 (ケーブル、ソフトウェア別売)

仕様

測定対象	CO、温度
測定方式	CO : 固体電解質センサ、温度 : サーミスタ
測定範囲	CO : 0~1,000ppm、温度 : 0~50℃
表示分解能	CO : 1ppm、温度 : 0.1℃
サンプリングタイム	約1秒
測定精度	CO : ± (5%+2ppm)、温度 : ±0.8℃
反応時間	30秒以内
インターフェース	RS-232C
電源	単4電池×6、消費電流約DC5.6mA
サイズ/質量	210H×68W×42Dmm / 約336g (電池含む)
使用環境	0~50℃、85% RH以下
標準付属品	単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書
オプション	データ通信用ソフト (英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400

## ペン型酸素メーター

品番 **PO2-250**

価格 **¥44,700**

- ▶ O<sub>2</sub>、0~30%
- ▶ アラーム機能付  
(酸素濃度18%以下)
- ▶ パーセント表示
- ▶ Max.Min表示機能



- ペン型の小型O<sub>2</sub>メーターです
- データロガー付なので、データ管理に便利です
- 密閉空間のO<sub>2</sub>測定に

仕様

測定対象	O <sub>2</sub> 、温度
測定方式	O <sub>2</sub> : ガルバニ式センサ、温度 : サーミスタ
測定範囲	O <sub>2</sub> : 0~30%、温度 : 0~50℃
表示分解能	O <sub>2</sub> : 0.1%、温度 : 0.1℃
サンプリングタイム	約1秒
測定精度	O <sub>2</sub> ± (1%rdg+0.2%O <sub>2</sub> ) 温度±0.8℃
反応時間	約15秒 (90%)
アラーム	酸素濃度18%以下で鳴動
サイズ/質量	40W×180H×40Dmm / 約194g
電源	単4電池×4
使用環境	0~50℃ 85%RH以下
標準付属品	単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書