

温度センサ

サーモカメラ

品番 **TG-301**

価格 **¥60,000**

- ▶画素数：128×128ピクセル
- ▶測定範囲：-30～+650℃
- ▶視野角：30°×30°



- 抜群のコストパフォーマンス
- 小型軽量タイプ
- フラッシュライト付
- 冷凍空調機の漏れの確認に
- 現場での保守メンテナンスに

仕様

| | |
|--------|---------------------------|
| 画素数 | 128×128 ピクセル |
| ディスプレイ | 1.77インチLCD |
| 視野角 | 30°×30° |
| 測定範囲 | -30～+650℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1.5%rdgまたは±1.5℃の大きいほう |
| | ±2.0℃(-10℃～0℃) |
| | ±3.0℃(-30℃～-10℃) |
| 応答時間 | 300ms |
| 使用環境 | -10℃～+50℃ 90%RH以下(結露なきこと) |
| 保存環境 | -20℃～+60℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
| サイズ/質量 | 本体：185L×51W×100Dmm、約300g |
| 電源 | 単3電池×3(約16時間) |
| 標準付属品 | ストラップ、単3電池×3、取扱説明書 |

可燃性ガス検知器(メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

品番 **GS-20**

価格 **¥51,200**



- 低価格可燃性ガス検知器の決定版

仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 対象ガス | ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他 |
| 最高感度 | 10ppm(メタンにて) |
| 感度調整 | 2段階切替、ゼロ機能付き |
| 検知表示 | ブザー、LEDインジケータ |
| 電源 | 単3電池×4 |
| サイズ/質量 | 220L×65W×42Dmm/約370g |
| 使用環境 | -10℃～60℃、80%RH以下 |
| 標準付属品 | チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書 |

※本器は防爆仕様ではありません。

可燃性ガス検知器(イソブタン・メタン・LNG・水素他)

品番 **GS-21**

価格 **¥61,000**

品番 **GS-21H2(水素専用モデル)** 価格 **¥80,000**

- ▶半導体式/吸引式
- ▶検知感度3段階切替(H/M/L)
- ▶パイプレータ/ブザー機能
- ▶自動ゼロ調整機能
- ▶オートパワーオフ機能(60分)
- ▶バックライト機能
- ▶ローバッテリー表示機能



- C₄H₁₀(イソブタン)、CH₄(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知
- 手元だけで漏れがわかるパイプ機能付
- 暗い場所でも安心のバックライト機能付
- 検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付

特長

- ◆プローブ先端に白色LED搭載、検知時は赤色LEDが点灯

仕様

| | |
|--------|---|
| 対象ガス | イソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等 |
| 測定方式 | 半導体式センサ/吸引式 |
| 最高感度 | 切替式、H:2g/年、M:15g/年、L:30g/年(R600a) |
| 電源 | 単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売) |
| サイズ/質量 | 50W×40D×218Hmm/約275g(フレキシブル長:426mm) |
| 標準付属品 | 単3電池×4、ハードケース、チェックリーク、取扱説明書、保証書 |
| オプション | (センサは工場交換)GS-21用チェックリーク ¥4,800 |

※本器は防爆仕様ではありません。