

水分計(木材、非木材)

品番 **MS-7003**

価格 **¥45,300**

- ▶ 木材 / 非木材
- ▶ 液晶数値表示とバーグラフ表示
- ▶ 相対水分含有率%表示
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min値表示機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を%で測定
- 液晶数値とバーグラフでわかりやすい2つの表示
- 本体にピン型水分電極があるので本体のみで測定が可能また、分離プローブで測定物を本体から離して測定が可能

仕様

測定方式	ピン型水分電極2個による導電率測定
測定範囲	木材: 6~40% 非木材、生コンクリート: 0~100% (相対水分)
表示分解能	0.1%
サンプリングタイム	約0.8秒
本体精度	±(5%rdg.+5dgt.) ※23±5℃にて、木材6~40%、非木材13~100%に対して
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、赤色バーグラフ表示
電源	006P(9V)電池×1、消費電流: 約DC16mA
サイズ/質量	本体220L×69W×30Dmm / 約255g(電池含む) 水分プローブφ25mm×160mm コード長: 1m
使用環境	0~50℃、0~80%RH以下
標準付属品	006P(9V)電池×1、分離プローブMP-31、ピン型水分電極×2個、取扱説明書、保証書
交換用部品	分離プローブMP-31 ¥14,100

手持屈折計(リフレクト計)

- ▶ 濃度、糖度(塩分)を測定します

- 農業、食品工業などさまざまな産業の液体濃度の管理に!!とても便利で使いやすい糖度計です。
- 画面が明るく読み取りやすい構造です
- アルミニウム合金(本体)を使用し軽量化を重視
- 自動温度補正付



品番	測定範囲	最小目盛	自動温度補正範囲	用途	サイズ(mm)	質量(g)	価格
FUSO-210A	0.0 ~ 18.0%	0.1%	10 ~ 30℃	果物の糖度 切削油(水溶性)など	約 160×30φ	約 110g	¥14,000
FUSO-210B	0.0 ~ 32.0%	0.2%	10 ~ 30℃	果汁、オイル、洗浄液など	約 160×30φ	約 110g	¥13,000
FUSO-210C	28.0 ~ 62.0%	0.2%	10 ~ 30℃	低糖度しょう油、ソース、食用油など	約 160×30φ	約 110g	¥13,000
FUSO-210D	45.0 ~ 82.0%	0.5%	10 ~ 30℃	中糖度ジャム、食用油など	約 160×30φ	約 90g	¥12,000
FUSO-210E	58.0 ~ 92.0%	0.5%	10 ~ 30℃	高糖度水あめ、冷凍機オイルなど	約 150×30φ	約 90g	¥12,000
FUSO-210F	0.0 ~ 28.0% (塩分)	0.2%	10 ~ 30℃	食塩水濃度、漬け物、干物など	約 150×30φ	約 100g	¥14,000
●材質 本体 アルミニウム合金			●セット内容 本体×1、スポイト×1、キャリブレーション用具×1、ケース×1、シリコン布×1				

温湿度

風速
風量

水質

ガス

生活

光学機器

物性

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

ソーラー
パワー
メータ

放射線
測定器

電磁波計

振動計

圧力計

マノメータ
タコメータ

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ