

## ミニマルチ環境計測器



SP-9201  
SP-8001



SP-7000  
SP-82AL



SP-82RH



SP-82AC

品番	SP-9201	SP-8001	SP-7000	SP-82RH	SP-82AL	SP-82AC
価格	¥36,500	¥25,600	¥20,200	¥16,500	¥24,700	¥30,100
風速	0.4 ~ 20.0m/s	0.4 ~ 20.0m/s	0.4 ~ 20.0m/s	—	0.4 ~ 20.0m/s	—
風量	0.024 ~ 36,000CMM	0.024 ~ 36,000CMM	0.024 ~ 36,000CMM	—	—	—
温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	—	—
湿度	10.0 ~ 95.0%RH	10.0 ~ 95.0%RH	10.0 ~ 95.0%RH	10.0 ~ 95.0%RH	—	—
露点	-25.3 ~ + 49.0°C	-25.3 ~ + 49.0°C	-25.3 ~ + 49.0°C	-25.3 ~ + 49.0°C	—	—
湿球温度	-5.4 ~ + 49.0°C	-5.4 ~ + 49.0°C	-5.4 ~ + 49.0°C	-5.4 ~ + 49.0°C	—	—
体感温度	-9.4 ~ + 44.2°C	-9.4 ~ + 44.2°C	-9.4 ~ + 44.2°C	—	—	—
高度	-20 ~ 9000m	—	—	—	-20 ~ 9000m	-20 ~ 9000m
熱射温度	0.0 ~ 100.0°C	0.0 ~ 100.0°C	0.0 ~ 100.0°C	—	—	—
気圧	10.0 ~ 1100hPa	—	—	—	10.0 ~ 1100hPa	10.0 ~ 1100hPa
方位	—	—	—	—	—	○
外部温度	Pt1000Ω (別売) -10 ~ + 100°C	Pt1000Ω (別売) -10 ~ + 100°C	—	—	—	—
照度	0 ~ 20,000lx	0 ~ 20,000lx	—	—	—	—
電源	CR2032 ボタン電池 × 1					
サイズ	120L×45W×20Dmm					
質量	約 160g (電池含む)					
セット内容	本体、CR2032 ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース					
機能	全機種バックライト付					
	風速表示	m/s、Km/h、mile/h、Knot、ft/m				
	風量表示	m <sup>3</sup> /min				
	温度	°C				
	照度	lx、Ft-cd				
	気圧	hPa、mmHg ft				