

# 土壌PH計・導電率計

## 土壌pHメータ

品番 **PH-212**

価格 **¥28,800**

- ▶ pH測定範囲 0~14pH
- ▶ データホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能

- 土壌pH測定、その他溶液のpHを測定
- 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム
- 防滴設計（操作キーはラバーボタン式）で安心
- 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能
- 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ



### 仕様

測定方式	ガラス電極
測定範囲	0~14pH (使用センサで異なります)
表示分解能	0.01pH
サンプリングタイム	0.4秒
本体精度	±0.07pH (pH5~9)、±0.1pH (pH4~10)、±0.2pH (pH1~3.9とpH10.1~13) (at23±5°C)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
校正	2点校正 (pH7、pH4)
機能	データホールド ローバッテリー表示
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流 約DC2mA
サイズ/質量	145L×60W×33Dmm / 約196g (電池含む)、電極φ12mm×160mm、コード長: 1m
使用環境	0~50°C、80% RH以下
標準付属品	006P (9V) 電池×1、土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液 (pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書
オプション	高速反応型pH電極 PE-11 ¥10,200
交換用部品	土壌用pH電極 PE-06HD ¥19,700 pH4基準液 PH-04 ¥2,350 pH7基準液 PH-07 ¥2,350

## ペン型導電率計 (防水型)

品番 **PCD-431**

価格 **¥22,900**

- ▶ IP67防水規格
- ▶ Max.Min値表示、データホールド
- ▶ 2レンジ: 2,000 $\mu$ S、20ms
- ▶ 自動温度補正機能

- コンパクトなペン型タイプの導電率計 (温度、TDS測定付)
- 自動温度補正機能付で正確な測定が可能
- 工業・農業分野での測定に



### 仕様

測定範囲	導電率 2,000 $\mu$ S 2~2,000 $\mu$ S 1 $\mu$ S ±(3%F.S.+1d) 20ms 2~20ms 0.01ms TDS 2,000ppm 132~1,320ppm 1ppm 20,000ppm 1,320~13,200ppm 10ppm 温度 0~60°C 0.1 ±0.8°C
サンプリングタイム	0.8秒
温度補正	0~60°C (0~5%/°C)
使用環境	0~50°C、80%RH以下
サイズ/質量	190H×40W×40Dmm / 131g (電池除く)
電源	単4電池×4
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書

## ペン型導電率計 (IP-67防水型)

品番 **PCD-433**

価格 **¥24,000**

- ▶ IP-67防水型
- ▶ データホールド、Max/Min値表示
- ▶ 2レンジ: 2,000 $\mu$ S、20ms



- ペン型の導電率計
- IP-67防水型なので安心して使用できます  
導電率/TDS/塩分/温度が計測可能

測定範囲	導電率 2,000 $\mu$ S 2~2,000 $\mu$ S 1 $\mu$ S ±(3%F.S.+1d) 20ms 2~20ms 0.01ms TDS 2,000ppm 132~1,320ppm 1ppm ±(3%F.S.+1d) 20,000ppm 1,320~13,200ppm 10ppm 塩分 0~12.00% 0.01% ±(0.5%F.S.+1d) 温度 0~60°C 0.1°C ±0.8°C
機能	データホールド、Max/Min表示、オートパワーオフ
サンプリング	0.8秒/回
使用環境	0~60°C、0~80%RH (結露なきこと)
電源	単4電池×4
サイズ/質量	本体: 186L×40W×32Dmm / 約131g
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書 (保証書) 1413 $\mu$ S基準液×1