

ペン型pHメータ (IP-67防水型)

品番 **PH-224**

価格 **¥9,600**

- ▶ pH...0~14pH (0.01 pH)
- ▶ IP-67防水型
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min表示機能



- ペン型の小型pHメータ
- IP-67防水型なので安心して使用できます
- PHのみ測定のコスト版

測定方式	pH: ガラス電極
測定範囲	pH: 0~14pH
表示分解能	pH: 0.01 pH
本体精度	pH: ±0.4pH
校正	pH4、pH7、pH10での自動校正
温度補正	自動温度補正
機能	データホールド、Max/Min表示、オートパワーオフ
使用環境	0~60℃、0~80%RH (結露なきこと)
電源	単4電池×4
サイズ/質量	本体: 186L×40W×32Dmm/約131g
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書(保証書) pH4・pH7基準液
交換用部品	pH電極 PE-12 ¥8,900 pH4基準液 ¥2,350 pH7基準液 ¥2,350

ペン型データロガー pHメータ (IP-67防水型)

品番 **PH-222**

価格 **¥14,400**

- ▶ pH...0~14pH (0.01 pH)
- ▶ 温度-5~+80℃ (0.1℃)
- ▶ IP-67防水型
- ▶ 自動温度補償機能
- ▶ データロガー機能(100pts)
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min表示機能
- ▶ 数値とバーグラフ表示



- ペン型の小型pHメータです
- IP-67防水型なので安心して使用できます
- データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です
- 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です

測定方式	pH: ガラス電極、温度: サーミスタ
測定範囲	pH: 0~14pH、温度: -5~+80℃
表示分解能	pH: 0.01pH、温度: 0.1℃
サンプリングタイム	0.8秒
構造	IP-67防水対応
本体精度	pH: ±0.02pH (校正後)、温度: ±0.8℃
温度補償等	pH: 自動校正pH4、pH7、自動温度補償
データロガー	100pts (最大)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
機能	データホールド、Max.Min表示
電源	単4電池×4、消費電流DC4.8mA
サイズ/質量	195L×40W×46Dmm、約170g (電池含む)
使用環境	0~+60℃、80% RH以下、pH電極: -5~+80℃
標準付属品	単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書
交換用部品	pH電極 PE-12 ¥8,900 pH4基準液 PH-04A ¥2,350 pH7基準液 PH-07A ¥2,350

pHメータ

品番 **PH-221E**

価格 **¥18,800**

- ▶ pH...0~14pH (0.01 pH)
- ▶ 温度...5~80℃ (0.1℃)
- ▶ 自動校正機能付
- ▶ データホールド、Max.Min 値



- pH値と温度を同時表示
- 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能

測定方式	pH: ガラス電極、温度: サーミスタ
測定範囲	pH: 0~14pH、温度: -5.0~80.0℃
表示分解能	pH: 0.01pH、温度: 0.1℃
本体精度	pH: ±0.02pH (校正後)、温度: ±0.8℃
校正	基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
ディスプレイ	LCD 44W×29Hmm
機能	データホールド、Max.Min値、オートパワーオフ
電源	006P (9V) ×1
サイズ	135H×60W×33Dmm
標準付属品	本体、電極(PE-03)、pH4、7、10基準液、電池、取扱説明書、保証書
オプション及び交換部品	pH電極 PE-03 ¥8,900 pH4基準液 PH-04 ¥2,350 pH7基準液 PH-07 ¥2,350 pH10基準液 PH-10 ¥2,350 ORP電極 ORP-14 ¥15,900

温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

pH計

導電率計

溶存
酸素計

ORP計

塩分・
純水計

残留塩素計・
濁度計