

## 電磁波計

品番 **TM-191**

価格 **¥23,200**

- ▶ 測定範囲 0 ~ 2,000mG
- ▶ ホールド機能 (読取値、ピーク値)
- ▶ ローバッテリー表示機能

- 低周波 (30~300Hz) の電磁界を測定
- 見やすい大型液晶画面
- センサ部が本体上部にあり、測定が簡単



### 仕様

測定方式	マグネチックコイル方式		
測定レンジ / 表示分解能 / 精度	測定レンジ 20 $\mu$ T / 200mG 200 $\mu$ T / 2,000mG (50/60Hzでテスト)	表示分解能 0.01 $\mu$ T / 0.1mG 0.1 $\mu$ T / 1mG	本体精度 $\pm$ (2.5% rdg+3dgt) $\pm$ (2.5% rdg+3dgt) ※1 $\mu$ T=10mG
測定周波数 / 磁界軸	30Hz~300Hz、単磁界軸		
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回、単位: $\mu$ T / mG、オーバーレンジ: "OL" 表示		
使用環境	0~50°C、85% RH以下		
電源	006P (9V) 電池×1、電池寿命約200時間		
サイズ / 質量	130L×55W×38Dmm / 約165g (電池含む)		
標準付属品	006P (9V) 電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書		

## 電磁波計

品番 **EMF-823**

価格 **¥28,800**

- ▶ 0~2,000  $\mu$ T
- ▶ ローバッテリー表示機能
- ▶ オーバーレンジ表示

- 表示単位は  $\mu$ T (マイクロテスラ)、mG (ミリガウス) 切替
- 3レンジで更に広い測定範囲 ( $\mu$ T: 20/200/2,000・mG: 200/2,000/20,000)



### 仕様

測定方式	マグネチックコイル		
測定レンジ / 表示分解能 / 精度	測定レンジ 20 $\mu$ T / 200mG 200 $\mu$ T / 2000mG (50/60Hzでテスト)	表示分解能 0.01 $\mu$ T / 0.1mG 0.1 $\mu$ T / 1mG 1 $\mu$ T / 10mG	精度 $\pm$ (4% rdg+3dgt) $\pm$ (5% rdg+5dgt) $\pm$ (10% rdg+3dgt) ※1 $\mu$ T=10mG
測定周波数 / 磁界軸	30Hz~300Hz、単磁界軸		
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位: $\mu$ T / mG、オーバーレンジ: "1" 表示、※1 $\mu$ T=10mG		
使用環境	0~50°C、80% RH以下		
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流: 約DC2mA		
サイズ / 質量	163H×68W×24Dmm / 約215g (電池含む)		
標準付属品	006P (9V) 電池×1、取扱説明書、保証書		

## テスラメーター

品番 **PMG-302**

価格 **¥33,000**

- ▶ 直流/交流の磁界測定
- ▶ AC: 150mT/1500mT
- ▶ DC: 300mT/3000mT

- ペンタイプで使いやすいタイプ



測定レンジ	直流 300.00mT/3000.0mT, 3000.0G/30000G 交流 150.00mT/1500.0mT, 1500.0G/15000G
表示分解能	0.01/0.1 mT, 0.1/1 G
精度	直流 $\pm$ (5% rdg. + 10 digit) at 23 $\pm$ 5 °C 交流 $\pm$ (5% rdg. + 20 digit) at 23 $\pm$ 5 °C
機能	オートパワーオフ、データホールド
電源	単4電池4本
サイズ/質量	本体170×40 mm プローブ62×4.5 mm 約147 g
使用環境	0~50°C、85%RH以下
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書

## SDカード付テスラ/ガウスメーター

品番 **MG-3003SD**

価格 **¥52,600**

- ▶ 直流300.00mT/3000.00mT  
交流150.00mT/1500.00mT
- ▶ 自動温度補正機能付
- ▶ N極、S極、方向表示

- 機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
- 表示単位はmT (ミリテスラ) G (ガウス) 切替
- SDカード付なのでデータ取りが容易です



### 仕様

測定レンジ	直流 300.00mT/3000.0mT 交流 150.00mT/1500.0mT
表示分解能	0.01mT/0.1mT
精度	直流 $\pm$ (5% rdg.+10digit) 交流 $\pm$ (5%rdg.+20digit)
メモリ	SDカード (2GB) サンプルング時間 1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ	LCD52mm×38mm
インターフェース	RS-232C/USB
機能	データホールド、Max.Min表示
電源	単3電池6本 ACアダプタ (別売)
サイズ/質量	本体177×68×45mm プローブ198×25×19 約489g
使用環境	0~50°C、85%RH以下
標準付属品	マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード (4GB) 取扱説明書、保証書、単3電池×6
オプション	ACアダプタ FAC-23 ¥6,500 データ通信ソフト SW-U801-WIN ¥8,950 RS-232Cケーブル UPCB-02 ¥6,350 USBケーブル USB-01 ¥10,400

温湿度

風速  
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

水分計

騒音計

照度計

紫外線  
強度計

LED  
照度計

ソーラー  
パワー  
メータ

電磁波計

振動計

圧力計

回転計

ストロボ  
スコープ

フォース  
ゲージ