

ペン型塩分濃度計

品番 **PSA-311**

価格 **¥28,000**

- ▶ 塩分濃度 0 ~ 12% (% weight)
- ▶ 自動温度補償機能付
- ▶ データホールド、Max.Min 値表示

- 使いやすいペン型です
- 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます



仕様

測定範囲	塩分濃度0~12% (% weight)
表示分解能	0.1%
サンプリング時間	約0.8秒
本体精度	0.5% (F. S)
温度補償	自動温度補償、0~50℃
機能	データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
電源	単4電池×4
サイズ/質量	190H×40W×40Dmm、約170g
使用環境	0~50℃、80%RH以下
標準付属品	本体、電池、取扱説明書、保証書

塩分濃度計

品番 **YK-31SA**

価格 **¥31,000**

- ▶ 塩分濃度 (%)
- ▶ 測定範囲 1~10%
- ▶ 分解能 0.01%
- ▶ 自動温度補償
- ▶ データホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能

- 塩分濃度測定のスチンダード機種
- フロントパネル部防滴構造、操作キーはラバーボタン式で安心
- 自動温度補償付なので高精度な測定が可能です
- データホールド機能付なのでデータ管理が簡単です



仕様

測定範囲	塩分濃度：1~10% (重量%)
表示分解能	0.01%
サンプリングタイム	2.5/秒
本体精度	±50dgt (at 23±5℃)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
温度補正等	自動温度補償、0~50℃
機能	データホールド、ローバッテリー表示
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流：約DC5mA
サイズ/質量	本体：200L×68W×30Dmm / 約270g (電池含む)、電極部：φ22mm×120mm、コード長：1m
使用環境	0~50℃、80% RH以下
標準付属品	006P (9V) 電池×1、塩分プローブ、取扱説明書、保証書

純水計

品番 **WA-300**

価格 **¥20,400**

- ▶ 導電率 (Ms/cm)
- ▶ 測定範囲：0~1,999 μS

- 導電率を元に水の純水度を測定します
- 小型でセパレートタイプ



測定範囲	0~1999 μS
分解能	1 μS
精度	±(4%+1dgt) 23℃±5℃
オーバーレンジ	LCDには"1"が表示
自動温度補正	0~50℃
使用環境	0~50℃ 80%RH未満
消費電流	約DC5mA
ディスプレイ	13mmLCD 3.5桁
サイズ/質量	本体：131mm×70mm×25mm 約220g(プローブ含む) プローブ：φ22mm×120mm
標準付属品	センサプローブ、取扱説明書(保証書付)


防水ペン型純水計

品番 **PWA-301**

価格 **¥20,800**

- ▶ 導電率 (Ms/cm)
- ▶ 測定範囲：0~1,999 μS
- ▶ 防水構造：IP67

- 導電率を元に水の純水度を測定します
- 防水型で安心測定



測定範囲	0~1999 μS
分解能	1 μS
精度	±(3%+1dgt) 23℃±5℃
機能	データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、IP67
自動温度補正	0~50℃
使用環境	0~50℃ 80%RH未満
サンプリング	約0.8秒
ディスプレイ	20mm×28mm
サイズ/質量	190mm×40mm×40mm/約170g
電源	単4電池×4本
標準付属品	取扱説明書(保証書付)

温度湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

pH計

導電率計

溶存
酸素計

ORP計

塩分・
純水計

残留塩素計・
濁度計