

温湿度計

防滴型データロガー温度計

品番 **DR-20D**

価格 **¥21,000**

- ▶ IP-65 防滴型
- ▶ データ記録 500,000pts
- ▶ 測定範囲 -40℃～+85℃
- ▶ 分解能0.1℃
- ▶ 測定精度±0.5℃

- 最大50万のデータ記録
- MAX / MIN値の表示付
- PCでリアルタイム測定可
- Hi / Loアラーム機能付



※記録間隔・Hi / Loアラーム・記録開始時間等の設定はUSBデータ収集器DFC-201Uにて行います。

仕様

測定方式	高精度半導体センサー
測定範囲	-40～+85℃
精度	±0.5℃
記録間隔	1秒～24時間
手動記録	500,000データ
機能	MAX/NIN表示機能、Hi/Loアラーム機能
サイズ/質量	80L×53W×16Dmm、約60g
電源	リチウムイオン電池(交換不可)
電池寿命	測定間隔15分・アラーム切・ディスプレイoffで約10年
標準付属品	取扱説明書
オプション	USBデータ収集機 DFC-201U ¥20,600

防滴型データロガー温湿度計

品番 **DR-22D**

価格 **¥26,200**

- ▶ IP-65 防滴型
- ▶ データ記録 温度・湿度各250,000pts
- ▶ 測定範囲 温度-40～+85℃ 湿度0～100%RH
- ▶ 分解能 温度：0.1℃ 湿度0.1%RH
- ▶ 測定精度 温度：±0.5℃ 湿度±3%RH

- 最大25万のデータ記録
- MAX / MIN値の表示付
- PCでリアルタイム測定可
- Hi / Loアラーム機能付



※記録間隔・Hi / Loアラーム・記録開始時間等の設定はUSBデータ収集器DFC-201Uにて行います。

仕様

測定方式	高精度半導体センサー
測定範囲	温度：-40～+85℃、湿度：0～100%RH
精度	温度：±0.5℃、湿度±3%RH
記録間隔	1秒～24時間
メモリ	温度250,000データ、湿度250,000データ
機能	MAX/NIN表示機能、Hi/Loアラーム機能
サイズ/質量	80L×53W×16Dmm、約60g
電源	リチウムイオン電池(交換不可)
電池寿命	測定間隔15分・アラーム切・ディスプレイoffで約10年
標準付属品	取扱説明書
オプション	USBデータ収集機 DFC-201U ¥20,600

DRシリーズ USBデータ収集器

品番 **DFC-201U**

価格 **¥20,600**

- DR-20D/DR-22D対応
- USBタイプ
- 専用ソフト付



※DR-20D / DR-22Dには必ずDFC-201Uが必要になります。

仕様

通信方法	DRシリーズ間：接触、PC間：USB2.0
サイズ/質量	46L×70W×58Dmm、約60g
標準付属品	USBケーブル、専用ソフト(USB×メモリ)、取扱説明書

USB対応型温湿度データロガー

品番 **TM-305U**

価格 **¥19,400**

- ▶ アラーム機能
- ▶ 分解能 温度0.1℃ 湿度0.1%
- ▶ データ記録 50,000pts

- USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
- IP-65防水対応



仕様

センサ	温度・サーミスタ、温度・静電容量型
測定範囲	温度 -40.0℃～+85.0℃、湿度 1～99%
表示分解能	温度 0.1℃ 湿度 0.1%
精度	温度 -20.0℃～50℃・±0.6℃ 他±1.0℃ 湿度 20%～80%・±3.0% 他±5.0%
データロガー	50,000pts、記録時間(5秒～2時間)
サイズ	83H×60W×24D(mm)
電源	ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
標準付属品	USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書

USB対応温度データロガー

品番 **TM-306U**

価格 **¥16,500**

- ▶ アラーム機能
- ▶ 分解能0.1℃
- ▶ データ記録 50000データ

- USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
- IP-65防水対応



仕様

センサ	サーミスタセンサ1点式
測定範囲	-40.0℃～+85.0℃
精度	-20.0℃～50℃ ±0.6、その他±1.0℃
表示分解能	0.1℃
データロガー	50,000pts 記録時間(5秒～2時間)
サイズ	83H×60W×24Dmm
電源	ER3型リチウム乾電池 ¥1,800
標準付属品	USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書