

# 溶存酸素計・変換器

## SDカード付 溶存酸素計

品番 **DO-5512SD**

価格 **¥80,000**

- ▶ 溶存酸素、気中酸素、温度
- ▶ データホールド、Max/Min値表示



- SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
- 溶存酸素の長期データ取りに便利
- 記録間隔 1秒～8時間59分59秒まで設定可能

測定方式	ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)		
測定項目	測定範囲	溶存酸素	0~20.0mg/L(リットル)
		気中酸素	0~100.0%
		温度	0~50°C
	分解能	溶存酸素	0.1mg/L
		気中酸素	0.1%
		温度	0.1°C
精度 (23±5°Cにおいて)	溶存酸素	±0.4mg/L	
	気中酸素	±0.7%	
	温度	±0.8°C	
補正項目	補正可能値	温度(自動)	0~50°C
		%塩分	0~50%塩分
		高度	0~3,900m
機能	自動温度補正、Max,Min表示、データホールド、オートパワーオフ		
ディスプレイ表示	52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)		
SDカード容量	1GB~16GB		
サンプリングタイム	1回/秒 データロガー:SDカード サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒		
インターフェース	RS-232C/USB		
使用環境	0~50°C、85%RH未満		
電源	単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)		
サイズ/質量	本体:177L×68W×45Dmm 質量:本体約490g(プローブ約335g) 酸素プローブ:φ28mm×190mm コード長:4m		
標準付属品	溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)		
別売消耗品 オプション品	酸素プローブ OXPB-11 ¥25,900 ダイヤフラムセット OXHD-04 ¥3,250 プローブ用電解液 OXEL-03 ¥3,250 USBケーブル USB-01 ¥10,400 データ通信ソフトウェア SW-U801-WIN ¥8,950 ACアダプター FAC-23 ¥6,500		

## 溶存酸素変換器

品番 **TRDO-501**

価格 **¥66,000**

- ▶ 溶存酸素:0~20.0mg/L
- ▶ 出力:4~20mA

- 溶存酸素の長期計測に
- 設置が簡単



測定範囲	0~20.0mg/L
O <sub>2</sub> 校正	スライドスイッチ
電源	DC9~30V
使用環境	0~50°C 80%RH未満
アナログ出力	4-20mA
サイズ/質量	本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63
標準付属品	酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)