

騒音変換器

品番 **TRSL-401**

価格 **¥43,000**

- ▶ 騒音：30～130dB
- ▶ 出力：4～20mA



- 騒音の長期計測に
- 設置が簡単

特徴	4線設置 接続が簡単
測定範囲	30～130dB
周波数特性	A/C
動特性	FAST(125ms) SLOW(1S)
電源	DC12～24V 20mA
使用環境	0～70℃ 85%RH未満
アナログ出力	4-20mA
サイズ/質量	本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63
標準付属品	取扱説明書(保証書)

ポケット照度計

品番 **LM-81LX**

価格 **¥11,000**

- ▶ 照度：0～20,000Lux
- ▶ データホールド、MAX/MIN 値表示



- 持ち運びに便利なポケット型
- 照度測定のためのローコスト版

センサ	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0～20,000lx
分解能	1lx
本体精度	±(5%rdg +8 dgt)
使用環境	0～50℃、0～80%RH(結露なきこと)
電源	006P(9V)電池×1 約 DC 6.2 mA
サイズ/質量	本体：H156×W60×D33 mm
標準付属品	取扱説明書(保証書)

ペン型照度計

品番 **PLX-111**

価格 **¥13,600**

- ▶ 測定範囲 0～20,000lx
- ▶ オートパワーオフ機能
- ▶ 簡単操作の一体型
- ▶ もち運びに適したモデル
- ▶ データホールド機能
- ▶ オートレンジ



仕様

センサ	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0～20,000lx
表示分解能	1lx
測定精度	±5%rdg ±5%dgt
ディスプレイ	LCD28×19 表示単位 lx/fc
使用環境	0～50℃、0～80%RH
電源	単4電池×4
サイズ/質量	210L×49W×40Dmm / 約190g
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書

ミニポケット照度計

品番 **TM-720**

価格 **¥14,100**

- ▶ 測定範囲 0～400,000lx
- ▶ オートレンジ
- ▶ オートパワーオフ機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- あらゆる可視光の測定に対応
- オートレンジ切替 (lx：1,000/10,000/100,000/400,000 lx)

仕様

測定方式	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0～400,000lx
本体精度	±3%+3lx (0～500lx) 色温度2856kの標準白熱電球 ±3% (501～400,000lx) 色温度2856kの標準白熱電球 ±8% (その他光源)
ディスプレイ	3.75桁液晶ディスプレイ
電源	単4電池×2
サイズ/質量	133L×48W×23Dmm / 約80g (電池含む)
標準付属品	単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書

温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

LED
照度計

ソーラー
パワー
メータ

電磁波計

振動計

圧力計

回転計

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ