

## 防水型デジタル2点式温度計 (K熱電対センサ別売)

品番 **TK-6200A**

価格 **¥50,800**

- ▶ IP-67 (本体)
- ▶ 高分解能 0.01℃
- ▶ 測定範囲 -200.0 ~ 1370℃  
(本体表示可能温度)
- ▶ データホールド、Max、Min、Ave (平均値) 表示
- ▶ 2点計測可能 (表示は1つです)

- 対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です
- 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です
- 0.4秒のレスポンスで反応が速い
- RS-232C、USB出力でデータが残せます
- High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます



※センサは別売です。  
P.125 ~ 128の中からお選び下さい。

### 仕様

測定方式	K熱電対
測定範囲	-200℃~+1370℃
本体精度	±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
表示分解能	0.01℃
サンプリング周期	2回/秒
構造	IP-67
ディスプレイ	液晶モニタ(53×48mm)・バックライト付
インタフェース	RS-232C USB
機能	データホールド、Max、Min、Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
使用環境	-20℃~+60℃ 0~100%RH
電源	006P(9V)電池・ACアダプタ
サイズ/質量	150L×75W×28Dmm / 320g(電池含む)
セット内容	本体×1、RS232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) センサは別売です。P.125~128でお選び下さい。
オプション	ACアダプタ TU-6019 ¥6,500

## 防水型デジタル温度計

(IP-67対応)

品番 **FUSO-370** (1点式) 価格 **¥45,500**

品番 **FUSO-372** (2点式) 価格 **¥54,900**

- ▶ 温度範囲 -100℃~+300℃
- ▶ 分解能 0.1℃
- ▶ IP-67 防水型
- ▶ Pt100Ω センサ使用
- ▶ MAX、Min、Ave (平均値) 表示

- Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です
- IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています
- 2ch同時測定が可能です(FUSO-372)
- 記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付
- オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です



Pt100Ω センサ TP-100WP

### 仕様

品番	FUSO-370	FUSO-372
測定方式	Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)	
測定範囲	-100~+300℃	
測定精度	±(0.1% rdg.+0.4℃)	
表示分解能	0.1℃	
ディスプレイ	液晶モニタ、バックライト付、表示周期2回/秒	
構造	IP-67防水型	
機能	データホールド、Max、Min、Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト	
使用環境	0~+50℃ 0~80%RH	
電源/電池寿命	単3電池×3、電池寿命:約100時間	
サイズ/質量	150L×66W×31Dmm / 約175g(電池含む)	
標準付属品	単3電池×3、Pt100Ωセンサ×1、取扱説明書、保証書	単3電池×3、Pt100Ωセンサ×2、取扱説明書、保証書
オプション	Pt100Ωセンサ TP-100WP ¥22,800	

## 防水型デジタル2点式温度計 (Pt100Ωセンサ2本付)

品番 **TU-6100A**

価格 **¥75,900**

- ▶ IP-67 (本体)
- ▶ 高分解能 0.01℃
- ▶ 測定範囲 -200℃~+800℃
- ▶ データホールド、Max、Min、Ave (平均値) 表示
- ▶ 2点計測可能 (表示は1つです)

- 高分解能0.01℃(本体) IP-67の高機能機の決定版
- 0.5秒のレスポンスで反応が速い
- RS-232C、USB出力で記録も残せます
- High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます



### 仕様

測定方式	Pt100Ω白金抵抗式
測定範囲	-200℃~+800℃
本体精度	±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
表示分解能	0.01℃
サンプリング周期	2回/秒
構造	IP-67
ディスプレイ	液晶モニタ(53×48mm)・バックライト付
インタフェース	RS-232C USB
機能	データホールド、Max、Min、Ave表示、T1-T2温度表示 オート/マニュアルパワーオフ・バックライト H/Lアラーム・バッテリー表示
使用環境	-20℃~+60℃ 0%~100%RH
電源	006P(9V)電池・ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	150L×75W×28Dmm / 320g(電池含む)
セット内容	本体×1、センサ Pt100Ω(A級) φ2.8×150mm棒状×1、φ2.8×120mm×1、RS232C用ケーブル×1、USBケーブル×1、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
オプション	ACアダプタ TU-6019 ¥6,500