

# 風速計

## ベーン式風速計

品番 **AM-4210E**

価格 **¥23,900**

- ▶ 風速…0.4～25.0m/s
- ▶ 温度…0～50℃
- ▶ K熱電対センサ(別売)
- ▶ -50℃～+1,300℃



- 安価で使いやすいブローブ分離式
- 大型ディスプレイ、温度同時表示
- 別売のK熱電対センサで表面温度なども計測可能

### 仕様

測定方式	風速：ベーン式 温度：サーミスタ
測定範囲	0.4～25.0m/s、0～50℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速 ±(2%+0.2m/s) 温度 ±0.8℃
使用環境	0～50℃、0～80%RH
ディスプレイ	44mm×29mm LCD 温度同時表示
電源	006P(9V)電池×1
サイズ/質量	本体：135L×60W×33Dmm 風速ブローブ先端 φ72mm、約330g(電池含む)
標準付属品	風速ブローブ、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
オプション	K熱電対センサ各種(P.125～128参照)

## ミニベーン式風速計

品番 **YK-80AS**

価格 **¥56,500**

- ▶ ミニベーン式
- ▶ 風速：0.8～12.0m/s
- ▶ 温度：-10～60℃
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min値表示
- ▶ オートパワーオフ(20分以内)



- 極小ベーン(センサ口径13mm)、伸縮ブローブの採用
- 狭部、微風(0.8m/s～)、高所の風速計測に
- 大型表示で見易く温度も同時測定

### 仕様

測定方式	風速：ミニベーン式 温度：サーミスタ
測定範囲	風速：0.8～12.0m/s、温度：-10～60℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速：±(2%F.S+0.2dgt.)、温度：±0.8℃
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回、 表示単位 風速：m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h 温度：℃、°F
使用環境	0～50℃、0～80%RH
インタフェース	RS-232C
電源/電池寿命	006P(9V)電池×1
サイズ/質量	207H×68W×20Dmm / 約220g(電池含む) ブローブ長：φ13mm(センサ口径)(×最長600mmまで延伸可能) コード長：180cm
標準付属品	伸縮ミニベーン式風速ブローブ、006P(9V)電池×1、 ハードケース、取扱説明書、保証書付
オプション	・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 ・データロガー DL-9601A(外付けタイプ) ¥45,300

## ベーン式SDカード付風速計

品番 **AM-4207SD**

価格 **¥50,500**

- ▶ 風速：0.4～30.0m/s
- ▶ K熱電対：-50.0～+1300℃(センサ別売)
- ▶ 温度：0～50℃
- ▶ SDカード記録

- SDカードに長時間のデータ記録が可能です
- PCにもSDカードで簡単保存
- 大型のベーンで精度の高い測定ができます
- データホールド、Max.Min値表示
- RS-232Cインタフェース付
- オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます
- K/J熱電対センサに対応できます



### 仕様

測定方式	風速：ベーン式 温度：サーミスタ(高速反応タイプ)、K/J熱電対(別売)
測定範囲	風速：0.4～30.0m/s 温度：0～50.0℃、K熱電対：-50.0～+1300℃ J熱電対：-50.0～+1200℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速：±(2%rdg+0.2)m/s、温度：±0.8℃、 K熱電対：±(0.2%rdg+0.5℃)
使用環境	0～50℃、85%RH以下
SDカード	1GB～16GB対応
機能	データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
サンプリングタイム	1回/秒
インタフェース	RS-232C
データロガー	オート：1～3600秒設定可能、マニュアル：1～99点記録可能
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
電源	単3電池×6、消費電流：約DC36mA、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	203L×76W×38Dmm、ブローブ部：φ72mmベーン、 ブローブ長：100cm/質量：約515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×6、ブローブ、キャリングケース、 取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1
オプション	・K熱電対センサ各種 ・ACアダプタFAC-23 ¥6,500 ・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400